



Simbologia


Escala de cores Normalizada
NP 1730-2:1996




Lden ≤ 55 dB(A)



55 dB(A) < Lden ≤ 60 dB(A)



60 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A)



Lden > 65 dB(A)

— Limite de Concelho

— Rodovias



Edificado

Métodos de Previsão

Software Rodoviário

ISO 9249-2:2005

Software de Cálculo

Cadna A[®]

Cadna A Version 3.5.115

Parâmetros de Cálculo

Método de cálculo

ISO 9249-2:2005

Equidistância das Curvas de Nível

10 metros

Altura de Avaliação

4 metros

Ordem das reflexões

1ª Ordem

Comprimento Máximo Rolo Sonoro

2 000 metros

Condições Meteorológicas

Período Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.

Período Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.

Período Noturno: 100% favorável à propagação de ruído.

Cliente



Projecto

PMRR do Concelho de Semançelhe

Fontes Sonoras Cartografadas

-Tráfego rodoviário

Especialidade

Acústica

Técnico Responsável

Eng.º João Pedro Silva

Eng.º José Silva

Título Desenho

Mapa de ruído associado ao tráfego rodoviário - Responsabilidade Estado Português

Indicador

Lden

Escala

Escala Gráfica

Data

04.02.2011



Sonometria, LDA

Rua das Azenhas, nº 22 - B

Unidade: Calçada de Barcenosa

2730-270 Barcenosa

Telefone: 21 426 48 06/7

Fax: 21 426 48 08

e-mail: sonometria@sonometria.pt

Web: http://www.sonometria.pt